

Комерційна пропозиція до моделі насосу Warman 8/6E-G



Грунтовий насос Warman 8/6E-G - горизонтальний відцентровий одноступінчастий консольний насос з робочим колесом закритого типу. Призначений для перекачування гравійних, піщано-гравійних, шлакових, золошлакових та інших абразивних та високоабразивних гідросумішей з водневим показником рН від 6 до 8, щільністю до 1300 кг/м³ та температурою до 70°C, об'ємною концентрацією твердих включень до 30 9000 МПа крупністю частинок до 6 мм. Область застосування насоса ГрТ-1600/50: гірничо-збагачувальні та гірничо-металургійні підприємства, теплоелектростанції, підприємства з виробництва цементу, алмазодобувні та золотодобувні підприємства, технологічні лінії дроблення, збагачення корисних копалин та інші сфери промислового виробництва.

Продуктивність, м ³ /h, (min-max)	137-576
Capacity of sand (m ³ /h)	14-58
Коефіцієнт корисної дії, %	55
Кавітаційний запас (NPSH), м	3,0-4,5
Максимальна потужність, kw	120

Максимальний діаметр частинок, mm	127
Діаметр робочого колеса, mm	
Кількість лез	3
Діаметр входу, mm	200
Діаметр виходу, mm	150
Розміри, LxWxH, mm	1299x896x873
Вага, kg	1100
Сталь	A05
Твердість сталі (HRC)	58+
Ціна з ПДВ, Київ	435 793,00
Строк поставки, діб	90

